



# Domofony GSM

Bezpośredni importer



## Zamek kodowy metalowy wodoodporny wandaloodporny z czytnikiem kart RFID

Bogata w opcje konfiguracja i ilość wbudowanych funkcji

Cechy:

- solidna **metalowa wandaloodporna obudowa** (waga 0,5 kg; rozmiar 12x7 cm)
  - nadaje się do użytku na zewnątrz
  - podświetlana klawiatura - 4 diody LED kolor niebieski
  - 2 diody sygnalizacyjne (zielona - OK, czerwona - ERROR)
  - **dodatkowy przycisk dzwonka**
  - sygnalizacja dźwiękowa podczas pracy i programowania
  - obsługa do 1000 kart zbliżeniowych lub breloczków RFID
  - obsługa  **dodatkowego zewnętrznego czytnika** kart RFID
- (kontrola wejścia i kontrola wyjścia sterowana przez jedno urządzenie, dodatkowe czytniki dostępne na naszych aukcjach)
- **wbudowany alarm dźwiękowy** aktywujący się:
    - a) gdy drzwi nie zostały zamknięte przez ustawioną ilość czasu (do 99 sekund)
    - b) gdy drzwi zostaną otwarte bez zgody urządzenia (siłowo, wylamane, zwarcie elektryczne)
    - c) gdy obudowa zamka zostanie otwarta (zamek posiada  **czujnik wewnątrz obudowy**)

Opcje otwarcia drzwi:

- a) Otwarcie poprzez odczytanie karty zbliżeniowej
- b) Otwarcie poprzez wpisanie kodu i odczytanie karty
- c) Otwarcie poprzez wpisanie kodu albo przez odczytanie karty

Zasilanie: DC 12V  
 Obciążalność przekaźnika zamka: do 2 A  
 Prąd czuwania standby: 40mA  
 Prąd pracy: max.120mA  
 Pamięć: 1000 kluczy/użytkowników

RF typ: EM lub kompatybilne

Zakres temperatur pracy: -20 do +40 stopni.

Towar fabrycznie nowy.

Faktura VAT.  
 Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni.

**Gwarancja 24 miesiące.**

**[Szczegółowa instrukcja obsługi zamka](http://domofon.gsm.pl/images/zamki/zamek.kodowy.metal.rdf.pdf)**

<http://domofon.gsm.pl/images/zamki/zamek.kodowy.metal.rdf.pdf>

**Specyfikacja techniczna kontrolera:**

Parametr	Wartość
Napięcie	12VDC+12% 1,2A
Przełącznik zamka	12VDC 2A
Temperatura	pracy: -20°C +40°C przechowywania : -20°C~50°C
Wilgotność	pracy :40%~90% RH przechowywania :20%~90% RH
Ilość obsługiwanych kart	1000
Ilość obsługiwanych kodów	Publiczny PIN : 1 Prywatne PIN : 1000
Częstotliwość pracy czytnika	125KHz
Karty dostępu	EM lub kompatybilne
Odległość odczytu	5-15 cm
Interfejs zamka	Wyjście przekaźnikowe
Przycisk wyjścia	1 wejście
Dzwonek	1 wejście
Czujnik otwarcia drzwi	1 wejście
Alarm	1 wejście
Czytnik zewnętrzny	1 wejście